

东田加固便携机

DT-S1427AD-H325

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

支持海光HG-3250
(兼容HG-3350&
HG-3380)CPU4个PCIE
3个PCI

内存最大支持64G

无集显
支持PCIE独立显卡

2个千兆网口

10个USB接口
(4个USB3.2)

100键键盘+触摸板

2个17.3" 显示屏
分辨率1920*1080

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

显示屏	2个17.3寸显示屏、分辨率1920*1080、亮度300cd/m²可选500cd/m²
键盘	100键键盘+触摸板
摄像头	——
CPU	海光HG-3250(兼容HG-3350&HG-3380)，八核，主频2.8GHz，TDP 90W
显示	无集显，可选显卡泰塔 R5 230 2G 2*HDMI
内存	4个DDR4 UDIMM内存插槽 2666MHz 支持单根容量8G/16G，最大容量支持64G
存储	4个SATA3.0，1个M.2 NVME 2280 SSD（PCIE3.0×4信号）
网络	2个Realtek RTL8111KI千兆网口（10/100/1000 Mbps自适应）
扩展	1个PCIe3.0X16，1个PCIe3.0×8仅支持半长扩展卡，1个PCIe2.0×4仅支持半长扩展卡，1个PCIe2.0×4，3个PCI，1个mini PCIE
COM	2个全功能RS232（后I/O），2个RS232/422/485（后I/O），4个全功能RS232（需内部引出可选）
USB	4个USB2.0（后I/O）、4个USB3.2 Gen1（后I/O），2个USB3.0（需内部引出可选）、2个USB2.0（需内部引出可选）
I/O接口	4个COM、4个USB3.2、6个USB2.0、2个RJ45、5个音频接口、7个扩展槽位、1个AC 电源输入口
音频	后置I/O(Mic,Line-out,Line-in)、机身（line-out、mic）
声卡	昆腾微KT02F22，支持2.1声道
机箱尺寸	455*339*195mm（宽*深*高），不含包角和提手
整机重量	约14kg
电源	标配550W、可选650W、850W、1000W
支持系统	统信UOS、麒麟KOS
温度	工作温度-5~60℃
机箱	机箱颜色默认黑色，可选配军绿色

