

研华嵌入式无风扇工控机

ARK-1250L

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

酷睿I5-1145G7E/
I3-1115G4E
处理器DC IN 12-24V
电源输入最大支持
64G内存HDMI+VGA
显示接口3个Intel千兆网口
(2个2.5G)6个USB口
(3个USB3.2)4个COM口
(RS232/422/485)DIN导轨式/壁挂式
安装

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

CPU	支持Intel酷睿11代i5-1145G7E/i3-1115G4E处理器
内存	2*260PIN DDR4 3200MHz SODIMM内存插槽, 最大支持64G
显示	1个HDMI接口, 分辨率4096*2160@60Hz; 1个VGA接口, 分辨率1920*1200@60Hz, 支持双显
硬盘	1个SATA3.0接口, 支持1个2.5英寸硬盘(9.5mm高度以内), 1个全尺寸MSATA插槽(与miniPCIe共信号)
网络	2个Intel I225-LM 2.5G网口, 1个Intel I219千兆网口, 支持网络唤醒功能
扩展	1个M.2 E Key2230插槽、1个M.2 B Key2280插槽(带1个SIM卡槽)
COM	4个RS232/422/485带自动流控制
USB	3个USB3.2, 3个USB2.0, 另外1个USB2.0垂直内部可选
DIO	8bit
I/O前面板接口	1个DIO接口、1个电源按键、1个硬盘指示灯、1个电源指示灯、1个VGA接口、1个HDMI接口、3个RJ45、3个USB3.2、3个USB2.0、1个音频接口、2个天线预留孔
I/O侧面板接口	4个COM、1个远程开关接口(电源开关/复位键/看门狗)、1个DC IN、2个天线预留孔、1个扩展预留位
音频	1个二合一音频口(Line-out接口+Mic-in接口)
声卡	Realtek ALC888S, High Definition Audio
电源	DC IN 12-24V
机箱尺寸	60*173*141mm(宽*高*深)
整机重量	约1.5公斤
系统支持	Windows 10企业版、Ubuntu20.04
工作温度	-40~60℃(空气流量为0.7 m/s)
安装方式	DIN导轨式/壁挂式安装

正面及侧面接口图



背面及安装尺寸图

